

---

<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	Wodorozcieńczalny, transparentny naturalny wosk do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Odpowiedni do nakładania na powierzchnie drewniane w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, np. sufity, panele ściennie, listwy przypodłogowe i drzwi.
<b>SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI</b>	PANELWAX tworzy powierzchnię odporną na wodę. Jest łatwy do utrzymania w czystości.

---

**DANE TECHNICZNE**

<b>Zawartość substancji stałych</b>	ok. 37% obj.
<b>Lotne związki organiczne (VOC)</b>	EU VOC wartości graniczne (kat. A/e): 130 g/l 2010. VOC produktu: max 130 g/l.
<b>Zużycie praktyczne</b>	8-14 m <sup>2</sup> /l dla jednej warstwy. Wartości zmieniają się w zależności od warunków i metod aplikacji, jak również od szorstkości/gładkości i właściwości absorbujących podłoża.
<b>Gęstość</b>	ok. 1,0 g/ml
<b>Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.</b> - pyłosuchość - następna warstwa	po 2 godz. po 24 godz. Po ok. tygodniu pomalowana powierzchnia powinna zostać delikatnie wypolerowana, np. szmatką.
<b>Rozcieńczalnik</b>	Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
<b>Wykończenie</b>	Matowe
<b>Kolor</b>	Transparentny, można barwić wg Teknomix.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Całkowicie usunąć stare powłoki lakiernicze i farby oraz oczyścić podłoże z brudu i tłuszczu.

**Nakładanie**

Ostrożnie wymieszać wosk do głębokości naczynia.

Nakładać pędzlem o sztywnym włosiu, gąbką lub packą mohairową równolegle do słoików drewna. Przy ciemniejszych odcieniach najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując gąbkę lub szmatkę.

W razie konieczności aplikację można powtórzyć następnego dnia.

Przed powtórzną aplikacją zmatowić delikatnie podnoszące się włókna.

Na poziomych powierzchniach oraz powierzchniach pracujących zaleca się kilkukrotną aplikację.

**Warunki podczas****nakładania**

Malowana powierzchni musi być sucha.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

**INFORMACJE****DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.