

CHARAKTERYSTYKA	Rozpuszczalnikowy olej do drewna	
ZASTOSOWANIE	<p>Stosowany na drewno nowe i eksploatowane, pokryte za pomocą impregnacji ciśnieniowej oraz na drewno teak, mahoń i dąb. Brązowy olej przywraca oryginalne kolory wyblakłemu drewnu liściastemu. Typowe obiekty to meble ogrodowe, ogrodzenia, drzwi, i kratownice. Zabezpiecza drewno przed wysuszeniem, pękaniem i zabrudzeniem. Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać wyrobem raz w roku. Nie zaleca się stosowania do szklarni i pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta domowe.</p>	
DANE TECHNICZNE		
Części stałe	ok. 35 % obj.	
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).	
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: 5-8 m ² /l	Drewno heblowane: 8-10 m ² /l
Gęstość	ok. 0,85 g/ml	
Szybkość schnięcia w temp. +23°C	Suche na dotyk	po 8 godz.
	Sucha	po 24 godz.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Produkt stosować nie rozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621.	
Wygląd	Olej jest absorbowany przez pory drzewne.	
Kolory	Brązowy	
Odporność na warunki atmosferyczne	Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.	
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).	

SPOSÓB STOSOWANIA

- Przygotowanie powierzchni** Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. W razie potrzeby użyć środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid.
Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.
- Nakładanie** Przed użyciem produkt bardzo dokładnie wymieszać, aż do dna opakowania.
Nakładać WOODEX HARDWOOD OIL pędzlem lub gąbką. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzenie.
W zależności od jakości drewna nakładanie powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju.
Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.
- Warunki nakładania** Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha.
Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna.
Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.